			DLW 480B IF	7男7异4年4	
Mod1	Mod2	Mod3	サルマ 480B IF 特性	/ DMX値	生 <b>衣</b> 功能
1 1	modz 1	10		<del>                                     </del>	
2	2	11	水平	0-255	0度->540度
3	3	12	水平微调 垂直	0.255	0座 \252座
4	4			0-255	0度->252度
4	4	13	垂直微调	0-19	4 to
5			频闪	20-49	关闭
	5	3			打开
				50-200	频闪,慢−>快
				201-210	
					随机频闪,慢->快
6	6	4	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	_	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远→近
_	9	9	调焦微调		
9	10	10	青色	0-255	线性变化由浅到青色
_	11	11	青色微调		
10	12	12	品红	0-255	线性变化由浅到品红
	13	12	品红微调	1	
11	14	14	黄色	0-255	线性变化由浅到黄色
	15	15	黄色微调		
		16	颜色轮1	0-127	0%->100%
12	16				颜色流水顺时针从快到慢
'-	10			191-192	停止
				193-255	颜色流水逆时针从慢到快
	17	17		0-3	白光
				4-7	图案1
				8-11	图案2
				12-15	图案3
				16-18	图案4
				19-22	图案5
				23-26	图案6
				27-30	图案7
				31-34	图案8
				35-37	图案9
				38-41	图案10
			固定图案轮	42-45	图案11
				46-49	图案12
				50-53	图案13
				54-56	图案14
				57-60	图案15
				61-64	图案16
				65-68	图案17
				69-71	图案18
13				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-159	顺时针流水从慢->快
				160-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	
				182-186	
				187-191	
				192-197	
				198-202	
				203-207	
				<b>—</b>	图案10抖动从慢->快
				<b>—</b>	图案10科动从侵一>快
				<b>—</b>	图案12抖动从慢->快
				<b>—</b>	图案13抖动从慢->快
					图案13抖动从慢->快
				230-234	国来147740从度7/伏

			•		
				235-239	图案15抖动从慢->快
				240-245	图案16抖动从慢->快
				246-255	图案17抖动从慢->快
14	-	_	固定图案轮微调		
15	18	18	棱镜1	0-127	白光
				128-255	棱镜1插入
16	19	19	棱镜2	0-127	白光
10	20	20	核镜旋转	128-255	棱镜2插入
				0-127	0-360度线性转动
17				128-190	旋转从快->慢
''				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
_	21	21	棱镜旋转微调		
18	22	22	六彩	0-127	无作用
10	22	22	八形	128-255	六彩切入
19	23	23	雾化	0-127	无作用
17				128-255	雾化切入
	24	24	控制通道	0-10	无用段
				10-14	整机复位
				15-29	特性复位
20				30-34	水平垂直复位
				40-44	灯泡开
				45-49	灯泡关
				50-255	预留
_		25	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-		26	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-		27	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
_		28	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢