			DLW 480 BSW IP	诵道特	
Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能
1	1	1	水平	0-255	0度->540度
2	2	2	水平微调	0 200	01文 70年01文
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度
4	4	4	垂直微调	0 200	0反 7202反
	-	-	工具以 特	0-19	关闭
				20-49	打开
5	5	5	斯闪	50-200	频闪,慢→快
ľ	٦	3	2007		开
				211-255	随机频闪,慢->快
6	6	6	 调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	7	明光微调	0-255	0%-7100% 大-7开
8	8	8	调焦	0-255	는 \1F
•				0-255	远->近
- -	9	9		0.255	ニンド
9	10	10	放大	0-255	远->近
- 10	- 11	11	放大微调	0.255	00/ >1000/
10	11	12	青色	0-255	0%->100%
	-	13	青色微调	0.055	0% >400%
11	12	14	品红	0-255	0%->100%
-	-	15	品红微调	0.05=	0% > 4.00%
12	13	16	黄色	0-255	0%->100%
-	-	17	黄色微调		
13	14	18	匀化	0-255	0%->100%
-	-	19	匀化微调		
				0-127	0%->100%
14	15	20	颜色轮1	128-190	
			颜色轮1	191-192	
					逆时针从慢到快
				0-9	白光
				10-18	图案1
				19-27	图案2
				28-36	图案3
				37-45	图案4
				46-54	图案5
				55-63	图案6
				64-72	图案7
				73-81	图案8
15	16	21	图案1	82-97	图案1抖动从慢->快
				98-113	图案2抖动从慢->快
				114-129	图案3抖动从慢->快
				130-145	图案4抖动从慢->快
				146-161	图案5抖动从慢->快
				162-177	图案6抖动从慢->快
				178-193	图案7抖动从慢->快
				194-209	图案8抖动从慢->快
				210~232	顺时针旋转,快->慢
				233~255	逆时针旋转, 慢->快
				0-127	0-360度线性转动
16	17		128-190	逆时针流水从快->慢	
'	''		日本・WCヤマ	191-192	停止
				193-255	顺时针流水从慢->块
	18	23	图案1旋转微调		
				0-3	白光
			Ī	4-7	图案1
				8-11	图案2
				8-11 12-15	图案2 图案3

_	-	-	_		
				19-22	图案5
				23-26	图案6
				27-30	图案7
				31-34	图案8
				35-37	图案9
				38-41	图案10
		42-45	图案11		
				46-49	图案12
				50-53	图案13
				54-56	图案14
				57-60	图案15
				61-64	图案16
				65-68	图案17
17	19	24	固定图案轮	69-71	图案18
				72-113	<u>逆时针流水从快→>慢</u>
				114-117 118-159	<u> 停止</u>
				160-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	图案4抖动从慢->快
				182-186	图案5抖动从慢->快
				187-191	图案6抖动从慢->快
				192-197	图案7抖动从慢->快
				198-202 203-207	图案8抖动从慢->快 图案9抖动从慢->快
				203-207	图案10抖动从慢->快
				214-218	图案11抖动从慢->快
				219-223	图案12抖动从慢->快
				224-229	图案13抖动从慢->快
				230-234	图案14抖动从慢->快
				235-239	图案15抖动从慢->快
				240-245	图案16抖动从慢->快
				246-250 251-255	图案17抖动从慢->快 图案18抖动从慢->快
				0-63	白光
18	20	25	棱镜1	64-255	枝 镜1
				0-63	白光
19	21	26	棱镜2	-	
$\vdash \vdash \vdash$				64-255	棱镜2 0-240麻线烘结=1
					0-360度线性转动
20	22	27	棱镜旋转	—	旋转从快->慢
				191-192	
				193-255	旋转从慢->快
-	23	28	棱镜旋转微调	1	
21	24	29	六彩镜	0-127	白光
				128-255	效果1
	25	30	六彩镜微调		
22	26	31	雾化	0-127	白光
	0		34 FU	128-255	雾化插入
23	27		宏功能	0-255	
				0-9	无用段
	28	32		10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
			Jp 등 (수보.)	30-34	水平垂直复位
24			灯具控制 	35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				,	19 1025F0
				50-255	保留
		32	水亚垂直油度	50-255 0-255	保留
_		33	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	34	颜色速度	0-255 0-255	滑步时间从快到慢 滑步时间从快到慢
- - -	-			0-255	滑步时间从快到慢

	DLW 550	BSW IP66 通道简	表
Channe I	Mod1/标准	Mod2/16BT	Mod3/扩展
1	水平	水平	水平
2	水平微调	水平微调	水平微调
3	垂直	垂直	垂直
4	垂直微调	垂直微调	垂直微调
5	频闪	频闪	频闪
6	调光	调光	调光
7	调光微调	调光微调	调光微调
8	调焦	调焦	调焦
9	放大	调焦微调	调焦微调
10	青色	放大	放大
11	品红	青色	放大微调
12	黄色	品红	青色
13	匀化	黄色	青色微调
14	颜色轮1	匀化	品红
15	图案1	颜色轮1	品红微调
16	图案1旋转	图案1	黄色
17	固定图案轮	图案1旋转	黄色微调
18	棱镜1	图案1旋转微调	匀化
19	棱镜2	固定图案轮	匀化微调
20	棱镜1&2旋转	棱镜1	颜色轮1
21	七彩镜	棱镜2	图案1
22	雾化	棱镜1&2旋转	图案1旋转
23	宏功能	棱镜1&2旋转微调	图案1旋转微调
24	灯具控制	七彩镜	固定图案轮
25		七彩镜微调	棱镜1
26		雾化	棱镜2
27		宏功能	棱镜1&2旋转
28	-	灯具控制	棱镜1&2旋转微调
29	-		七彩镜
30	-		七彩镜微调
31	-		雾化
32	-		灯具控制
33	ı	-	水平垂直速度
34	-	_	颜色速度
35	_	_	调焦放大缩小速度
36	-	-	图案速度